


PERFILES ABIERTOS Y CERRAJERÍA

PERFIL DE HIERRO: Laminado en frío, decapado y galvanizado
En U, tubo abierto cuadrado y rectangular, vierte aguas y omega.
Largos de 6m
Varios formatos (ver especificaciones en tablas chapas)



TUBO DE HIERRO

CALIDAD:

S-235 (St-37)

PERFILADO EN U SIMÉTRICA

Perfilado en U simétrica.


TABLA PESOS-MEDIDAS Peso kg/un.

PERFIL EN U

Medida A-B-C (mm)	esp (mm)	kg/m	Medida A-B-C (mm)	esp (mm)	kg/m	Medida A-B-C (mm)	esp (mm)	kg/m
10x10x10	1,0	0,230	15x30x15	1,5	0,690	40x50x40	3,0	2,940
15x10x15	1,5	0,420	15x30x15	2,0	0,910	50x50x50	2,0	2,330
20x10x20	1,5	0,580	20x30x20	2,0	1,010	50x50x50	3,0	3,370
12x12x12	1,0	0,280	25x30x25	2,0	1,220	50x50x50	4,0	4,410
12x12x12	1,5	0,400	30x30x30	1,5	1,060	30x60x30	2,0	1,840
10x15x10	1,5	0,360	30x30x30	2,0	1,380	30x60x30	3,0	2,670
15x15x15	1,5	0,510	35x30x35	1,5	1,140	30x60x30	4,0	3,490
20x15x20	1,5	0,640	35x35x35	1,5	1,250	60x60x60	4,0	5,490
10x20x10	1,5	0,430	35x35x35	2,0	1,630	35x70x35	3,0	3,180
10x20x10	2,0	0,580	20x40x20	1,5	0,920	35x70x35	4,0	4,100
15x20x15	1,5	0,560	20x40x20	2,0	1,210	20x70x20	2,0	1,710
20x20x20	1,5	0,700	20x40x20	3,0	1,720	40x80x40	3,0	3,670
20x20x20	2,0	0,800	30x40x30	2,0	1,580	40x80x40	4,0	4,900
30x20x30	1,5	0,920	30x40x30	3,0	2,200	45x90x45	3,0	4,140
12x25x12	1,5	0,560	40x40x40	2,0	1,840	45x90x45	4,0	5,390
15x25x15	1,5	0,620	40x40x40	3,0	2,690	40x100x40	4,0	5,760
25x25x25	1,5	0,880	20x50x20	2,0	1,400	50x100x50	3,0	4,750
25x25x25	2,0	1,160	25x50x25	1,5	1,190	50x100x50	4,0	6,270
35x25x35	2,0	1,420	25x50x25	2,0	1,550	40x120x40	3,0	4,804
45x25x45	1,5	1,370	25x50x25	2,5	1,830	50x120x50	3,0	5,140
45x25x45	2,0	1,910	25x50x25	3,0	2,170	50x120x50	4,0	6,860
50x25x50	1,5	1,500	30x50x30	2,0	1,680	60x140x60	5,0	10,810
50x25x50	2,0	1,960	30x50x30	3,0	2,450	50x150x50	3,0	5,880
15x30x15	2,0	0,800	40x50x40	2,0	2,010	50x150x50	4,0	7,680

PERFILES ABIERTOS Y CERRAJERÍA

PERFIL DE HIERRO: Laminado en frío, decapado y galvanizado
En U, tubo abierto cuadrado y rectangular, vierte aguas y omega.
Largos de 6m
Varios formatos (ver especificaciones en tablas chapas)



TUBO DE HIERRO

CALIDAD:	S-235 (St-37)
-----------------	---------------

PERFILADO EN ÁNGULOS IGUALES

Perfilado en ángulo lados iguales.

TABLA PESOS-MEDIDAS Peso kg/un.

PERFIL LADOS IGUALES "L"

Dimensión A-B mm	Esp. mm	kg/m
15x15	1,5	0,340
20x20	1,5	0,470
20x20	2,0	0,610
25x25	1,5	0,590
25x25	2,0	0,770
30x30	1,5	0,700
30x30	2,0	0,940
30x30	3,0	1,280
35x35	2,0	1,100
35x35	3,0	1,450
40x40	2,0	1,160
40x40	3,0	1,610
50x50	2,0	1,440
50x50	3,0	2,100
60x60	3,0	2,700
60x60	4,0	3,500

PERFILES ABIERTOS Y CERRAJERÍA

PERFIL DE HIERRO: Laminado en frío, decapado y galvanizado
En U, tubo abierto cuadrado y rectangular, vierte aguas y omega.
Largos de 6m
Varios formatos (ver especificaciones en tablas chapas)

TUBO DE HIERRO

CALIDAD:


S-235 (St-37)

TUBO CUADRADO Y RECTANGULAR ABIERTO

Perfilado tubo abierto en ángulo de lados iguales.

TUBO ABIERTO CUADRADO

<i>Dimensión A-B-C mm</i>	Esp. mm	kg/m
20x20x6	1,5	0,810
25x25x7,5	1,5	1,040
30x30x10	1,5	1,230
30x30x10	2,0	1,270
40x40x12	2,0	2,180
50x50x17	3,0	4,160
65x65x25	4,0	7,020



TUBO ABIERTO RECTANGULAR

<i>Dimensión A-B-C mm</i>	Esp. mm	kg/m
20x40x8	1,5	1,100
20x40x8	2,0	1,400
30x60x12	2,0	2,180
40x80x17	2,0	3,040

